

VSA

Vollautomatische Anlage zum Applizieren flexibler Abstandhalterbänder auf Glasscheiben

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Vollautomatische Anlage zum Aufbringen flexibler Abstandhalterbänder von Rollen auf Glasscheiben. Die patentierte Applikationstechnik bietet ein höchst präzises und formstabiles Ansetzen sowie ein reibungsarmes und schonendes Zuführen des Abstandhalterbandes innerhalb unerreicht kurzer Zykluszeiten. Optionale Ausführung für die einfache und schnelle Verarbeitung eines umfangreichen Spektrums von Form-

scheiben. Zum schnellen und einfachen Wechseln der Rahmenbreiten befinden sich zwei (oder auf Wunsch vier) Abrollhaspeln in einem luftdicht abgeschlossenen Materialcontainer. Schnelles und exaktes Einsetzen von Sprosskreuzen in der nachgeschalteten Zone, entweder mittels Rasternivellierung oder als Sonderausstattung einfach in die vorgestanzten Positionierschlitze für die Sprossendstücke.

Highlights

- Applizieren der verschiedensten Flexible Spacer-Arten mit Breiten von 6 - 20 mm
- Kontinuierlich umlaufende Applikation mit perfekter Eckenausbildung

Optional

- Ausführung zur Butylbeschichtung des Abstandhalterbandes
- Sprossenelemente
- Rahmenbeschriftung
- Sonderformen lt. LiSEC Formenkatalog



VSA mit Butyleinheit



Perfekt applizierte Ecken

Technische Daten	
Glashöhe	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m
Glasdicke	2 - 12 mm optional 2 - 20 mm
Minimalmaß	350 x 180 mm optional 250 x 180 mm
Maximalmaß	6.000 x 3.300 mm
Verarbeitungslänge max.	2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm / 6.000 mm
Spacerbreiten *	Super Spacer Standard h = 4,8 mm; 6 - 20 mm Super Spacer Premium h = 4,8 mm; 6,4 - 20,6 mm Super Spacer Premium Plus h = 6,4 mm; 6,4 - 20,6 mm Super Spacer T-Spacer Premium h = 6,3 mm; 8,2 - 20,2 mm Super Spacer T-Spacer Premium Plus h = 7,3 mm; 8,2 - 20,2 mm
Magazin	2-fach optional 4-fach
Belastung max.	150 kg/lfm

* laut LiSEC Katalog

LiSEC Group, Bahnhofstraße 34, A-3363 Hausmending, Austria

Tel: +43-7475 505-0, Fax +43-7475 505-40, E-Mail: sales@lisc.com, www.lisc.com