

RSVN-U

Distanzrahmen Montagestation

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Maschinensektion für das manuelle Anbringen von Abstandhalterraahmen auf Glasscheiben in vertikaler Anordnung. Nach dem Einfahren einer Glasscheibe gegen den Referenzpunkt stellen sich die Hilfsanschlüge zur Rahmenmontage zur unteren und vorderen senkrechten Glaskante selbsttätig ein. Die gewünschte Einstelltiefe ist zentral von 0 - 30 mm wählbar. Auf die Glasdicke erfolgt die Einstellung automatisch.

Highlights

- In jede LiSEC-Isolierglasanlage integrierbar bzw. auch in Fremdanlagen
- Elektronische Regelung der Antriebstechnik
- Lieferbar als Stausektion für eine oder zwei Scheiben

Optional

- Sonderformen lt. LiSEC Formenkatalog
- Visitierstation mit versetzter Rückwand

Technische Daten	RSVN-25U	RSVN-35U	RSVN-50U	RSVN-60U
Glashöhe	1,6 m / 2 m / 2,5 m	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m	2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m	2,7 m / 3 m / 3,3 m
Glasdicke	2,3 - 19 mm			
Minimalmaß	350 x 180 mm optional 230 x 180 mm			
Maximalmaß	2.500 x 2.500 mm	3.500 x 3.300 mm	5.000 x 3.300 mm	6.000 x 3.300 mm
Rahmeneinstandsmaß	0 - 30 mm stufenlos			
Belastung max.	250 kg/lfm			