

TAL-50B

Anlage für das manuelle
Versiegeln mit Dichtmassen

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Pump- und Dosieranlage zur manuell geführten Applizierung von Ein- oder Zwei-Komponenten-Dichtmassen. Statische Präzisionsmischer garantieren eine optimale Materialvermischung. Durch den verlängerten Ausleger ist auch eine optimale Versiegelung von größeren Einheiten problemlos möglich. Da zum Spülen der Anlage die integrierte Basispumpe verwendet werden kann, ist dieser Vorgang mit wenigen Handgriffen zu erledigen.

Highlights

- Einfaches Einbringen der Materialfässer in die Rammpresse mit Hubwagen
- Geringe Materialverluste durch kleines Füllvolumen der Mischer
- Der Spülvorgang kann auch mit extern angeschlossenen Spülmittelpumpen durchgeführt werden
- Automatische Dosierung der Materialmenge
- Mechanisch geregeltes Mischverhältnis
- Möglichkeit zur Verwendung von Einfriervorrichtungen



Technische Daten	
Profilbreite	6 - 24 mm
Auslegerlänge	3 m
Härterfaß	Ø 280 mm
Gewicht	803 kg
Elektroanschluss	3,5 kW
Betriebsdruck Luft	6 bar
Luftverbrauch	10 l/min