

ESL-RS

Banco di taglio con testa di sbordatura per vetri
coatizzati

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Banco di taglio totalmente automatico per vetro float e vetri speciali tramite incisione del vetro con rotella diamantata. Il banco viene fornito con una testa di sbordatura a mola per la rimozione del coating sulla superficie del vetro. I cicli di taglio e sbordatura dei vetri retti avvengono in un unico passaggio per cui si abbreviano i tempi di lavoro mantenendo la massima qualità. E' possibile effettuare tagli in sagoma standard o con sagome digitalizzate. Il programma CNC garantisce una corretta velocità dell'asse ed il costante controllo dell'accelerazione per ogni tipo di sagoma.

Su richiesta il banco può essere attrezzato con un'ottimizzazione che velocizza il taglio e la sbordatura. Il concetto Lisec di costruire impianti modulari offre illimitate possibilità di future integrazioni

a seconda delle esigenze del momento: es. inserimento di sistemi di smistamento, di banchi di taglio per vetro stratificato oppure per l'interfacciamento con un sistema di caricamento automatico. Scopri le nuove prospettive: noi siamo a disposizione per consigliarvi.

Caratteristiche

- Taglio e sbordatura di vetri retti vengono eseguiti contemporaneamente
- Tempo di ciclo estremamente veloce
- Ottima qualità di taglio con tolleranze minime
- Movimentazione del ponte di taglio senza vibrazioni
- molatura a 360 ° in un unico passaggio
- spazzole fisse inferiore
- con 2 tipi di olio

Opzioni

- Sagome speciali a catalogo LiSEC
- con retromarcia automatica
- con 3 tipi di olio
- cambio utensili automatico per rotella di taglio
- spazzole dinamiche su parte inferiore e superiore
- spazzole dinamiche solo su parte inferiore
- Dispositivo per la separazione del vetro rimanente (RP-I)

Dati tecnici	ESL-37/26RS	ESL-37/33RS	ESL-60/30RS	ESL-75/33RS
Spessore di vetro	2,3 - 12 mm opzioni 2,3 - 19 mm			
Dimensione mass.	3.700 x 2.600 mm	3.700 x 3.300 mm	6.000 x 3.300 mm	7.500 x 3.300 mm
Velocità di taglio	120 m/min			
Larghezza molatura per vetro con rivestimento	fissa 10 mm			
Regolazione pressione di taglio	manuale opzioni elettronica			

LiSEC Group, Bahnhofstraße 34, A-3363 Hausmending, Austria

Tel: +43-7475 505-0, Fax +43-7475 505-40, E- Mail: sales@liseccom, www.liseccom