

# LBH-25V

Butilatrice manuale per telai distanziatori

# LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Butilatrice per l'applicazione del butile su entrambi i lati del canalino. La butilatura è resa omogenea grazie all'aiuto di appositi rulli di guida che vengono azionati automaticamente e che stabilizzano il telaio durante l'applicazione. La posizione degli ugelli, in base allo spessore del telaio, avviene automaticamente. E' possibile regolare la larghezza dei telai in modo continuo da 6 - 24 mm. La velocità è regolabile a piacere.

## Caratteristiche

- Altezza di lavoro regolabile
- Butilatura di telai con e senza stile inglese
- Facile butilatura di sagome tonde e speciali
- Su richiesta l'impianto può essere attrezzato con un adattatore canalino fino 40 mm

## Opzioni

- Con o senza rulli di guida



La regolazione della larghezza del telaio avviene in modo continuo



Dispositivo per la lavorazione manuale di sagome tonde

Dati tecnici	
Larghezza profilo	4 - 22 mm, 5 - 23 mm, 6 - 24 mm opzioni 22 - 40 mm, 23 - 41 mm, 24 - 42 mm
Altezza di profilo	6 - 8,5 mm
Dimensione min.	120 x 120 mm
Altezza di trasporto	540 - 940 mm variabile
Ugello butile	3 x 2,2 mm, 4,2 x 1,5 mm
Alimentazione di butile	14l magazzino di butile