

# VB, AL-N

## Banco di taglio per vetro stratificato

# LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Impianto compatto, poco ingombrante, con riscontro a barra mobile per il taglio di vetro stratificato. Un sistema a ventosa provvede alla trazione e separazione della pellicola in PVB. Questa tecnologia protegge il trattamento superficiale (coating) del vetro durante il processo di separazione. Posizionamento manuale della lastra di vetro stratificato contro la barra di riscontro che si regola automaticamente.

### Caratteristiche

- Il posizionamento delle sagome rette facilitato dal laser
- Protezione del coating
- Spessore pellicola: fino a 11 fogli
- Impianto per mezze e grandi lastre

### Opzioni AL-N

- Bracci di scarico

### Opzioni VB

- Dispositivo per il taglio PVB
- Troncaggio vetro float fino 12 mm
- Troncaggio vetro float fino 19 mm



Barra di riscontro mobile per il posizionamento semi-automatico

Dati tecnici	AL-33N	AL-45N	AL-60N
Spessore di vetro	6 - 24 mm		
Dimensione d'arresto min.	10 mm		
Dimensione d'arresto mass.	3.300 mm		

Dati tecnici	VB-33	VB-45	VB-60
Spessore di vetro min.	2 x 3 mm		
Spessore di vetro mass.	2 x 8 mm opzioni 2 x 10 mm / 2 x 12 mm		
Dimensione min.	150 x 200 mm		
Lunghezza di taglio mass.	3.400 mm	4.600 mm	6.200 mm
Spessore di folie (1-volta fino 6-volte)	0,38 - 2,28 mm opzioni 4,18 mm (11-volte con 2x10mm / 2x12mm))		
Spessore di folie (2-volte senza coltello di separazione)	0,76 mm		