

BAZ1

Комбинированная вертикальная линия
водоабразивной резки и обработки кромки

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.




BAZ 1- вертикальная машина для водоабразивной резки и обработки, которая предлагает абсолютно новые возможности в области переработки различных видов стекла. За одну операцию машина способна вырезать любую форму из широкого спектра видов стекла и обрабатывать ее при помощи алмазных кругов. Машина оснащена транспортирующей планкой, которая оборудована как присосками, так и механическими зажимами, позволяющей работать с любыми размерами стекла. После загрузки стекло автоматически позиционируется, режется и при необходимости обрабатывается по внешнему и/или внутреннему краю,

после чего транспортируется в моечную машину. BAZ 1 формирует основу для непрерывного производства, обеспечивая быструю и последовательную обработку листов стекла.


BAZ 1 может резать плоское стекло, ламинированное стекло, огнеупорное стекло и т.д. толщиной до 80 мм с высокой точностью. Ввиду отсутствия механических напряжений в стекле, возможна резка тонких листов, а также участков, расположенных близко к краю стекла. Водоабразивный срез не требует дополнительной обработки для последующей закалки.

Отличительные особенности


- Высокая точность обработки
- Возможность вырезать и обрабатывать любую форму за одну операцию
- Короткое время рабочего цикла
- Возможность резки любого стекла толщиной от 2 до 80 мм с высокой точностью
- Отсутствие эффекта рикошета
- Отсутствие необходимости использования дополнительных инструментов для сверления и фрезерования
- Машина может обрабатывать стекло размерами от 550 x 200 мм до 8000 x 3300 мм за один автоматический цикл
- Магазин на 20 инструментов
- Встроенное устройство для измерения инструментов
- Автоматическое устройство правки полировального диска




Идеальный криволинейный водоабразивный рез



Прямо- или криволинейный рез толстого ламинированного стекла



Притупление острых краев



Фрезерование

Технические данные	BAZ1-25/16	BAZ1-35/25	BAZ1-50/25	BAZ1-60/33
Толщина стекла	2 - 80 мм (Водоабразивная резка) 2 - 19 мм (Шлифовка/ полировка)			
Минимальный размер для резки	350 x 180 мм			
Минимальный размер для шлифовки/ полировки	550 x 200 мм			
Максимальный размер	2.500 x 1.600 мм	3.500 x 2.500 мм	5.000 x 2.500 мм	6.000 x 3.300 мм
Максимальный транспортируемый вес (WTZ)	400 кг/м			