

Автоматическая Горизонтальная Моечная и Сушильная Машина

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



для плоского стекла, модель LO

- Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали
- Полностью автоматическая станция с ПЛК управлением
- Секция предварительной мойки с двумя распылителями, оснащенными соплами для разбрызгивания под давлением
- Моечная секция с 2/3/4 парами вращающихся щеток
- Два/три резервуара из нержавеющей стали с насосами, фильтрами и нагревателями
- Сушильная секция с 2 парами воздушных ножей и вентилятором высокого давления, расположенным над моечной машиной
- Толщина стекла: 3-25 мм
- Входная и выходная транспортные станции длиной 1500/2000 мм, оснащенные двигателем

Отличительные особенности

- Щетки большого диаметра для оптимального качества мытья
- Возможность обработки стекла толщиной до 25 мм
- Каскадная система резервуаров для снижения потребления воды
- Длительный срок службы благодаря использованию качественных компонентов
- Оптимальное мытье в соответствие с толщиной стекла при скорости до 12 м/мин
- Цветная сенсорная панель управления
- Возможные конфигурации по ширине: 1300 мм, 1600 мм, 2000 мм, 2300 мм, 2600 мм, 2800 мм, 3300 мм



Удлиненные резервуары для воды



Цветная сенсорная панель управления