

TAL-60N

Устройство для ручной герметизации с использованием 2-компонентного герметика

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Экструдер оснащен насосами и дозирующими устройствами для осуществления ручной герметизации 1- или 2-компонентным материалом. Точный статический миксер обеспечивает оптимальное смешивание материалов. Устройство является очень простым в использовании благодаря наличию автоматической системы поддержки уровня рабочей высоты герметизирующего пистолета. Эта система делает смешивающую часть экструдера практически невесомой для оператора. Удлиненная подвесная система пистолета обеспечивает легкость процесса герметизации даже больших стеклопакетов. Встроенный базовый насос позволяет с легкостью промыть машину от герметика.

Отличительные особенности

- Бочка с герметиком легко заменяется при помощи вилочной тележки
- Низкий уровень потери материала благодаря наличию смесителей малого объема
- Простое в использовании оборудование благодаря наличию легкой смесительной трубки
- Автоматическое дозирование герметика
- Механическое устройство контроля уровня смешивания герметика
- Возможность очищения экструдера при помощи внешнего промывочного устройства
- Возможно использование устройства замедления реакции полимеризации герметика

Технические данные	
Ширина профиля	6 - 24 мм
Длина кронштейна	4300 мм Опционально: оптимальное расширение еще на 1 метр
Диаметр цилиндра катализатора	Ø 280 мм
Вес экструдера	955 кг
Используемая электрическая мощность	3,5 кВт
Используемая мощность давления	6 бар
Объем потребляемого воздуха	10 л/мин