

VSA-D2

Полностью автоматизированная система для нанесения гибкой дистанционной рамки

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Исполнение машины с двумя работающими в параллельном режиме аппликаторами обеспечивает быструю работу с рамками разных ширины без потерь времени на смену катушек. Рекомендуется при наличии рабочих прогонов с частой сменой номиналов дистанционной рамки.

Полностью автоматизированная система для нанесения гибкой дистанционной рамки, поступающей с катушки. Запатентованный аппликатор наносит дистанционную рамку за беспрецедентно короткое время с высокой степенью точности и



Высокотехнологичная головка аппликатора машины VSA-D2 обеспечивает идеальные результаты

аккуратности, исключая трение. Возможно исполнение для простого и быстрого изготовления широкого спектра форм. Две (или по запросу четыре) катушки, находящиеся в изолированном контейнере, позволяют просто и быстро переходить с одного номинала рамки на другой. Возможна быстрая и точная установка декоративной раскладки на следующей станции, при использовании либо разметочной сетки, либо, в качестве отдельной опции, в предварительно промаркированные установочные места.

Отличительные особенности

- Короткое время цикла
- Работа с широким спектром типов гибкой дистанционной рамки шириной от 6 до 22 мм.
- Нанесение рамки в один проход с идеальным качеством углов
- Закрытый магазин с поддержанием постоянной влажности, 4 номинала рамки.

Опции

- Изделия с декоративной раскладкой
- Маркировка рамки
- Формы согласно каталогу LiSEC

| Технические данные | |
|--------------------------|---|
| Высота стекла | 1.6 м / 2 м / 2.5 м / 2.7 м / 3 м / 3.3 м |
| Толщина стекла | 2 - 12 мм Опционально 2 - 20 мм |
| Минимальный размер | 350 x 180 мм Опционально 250 x 180 мм |
| Максимальный размер | 6000 x 3300 мм |
| Максимальная длина листа | 2500 мм / 3500 мм / 5000 мм / 6000 мм |
| Ширины рамок * | Super Spacer Standard h = 4.8 мм; 6 - 20 мм Super Spacer Premium h = 4.8 мм; 6.4 - 20.6 мм Super Spacer Premium Plus h = 6.4 мм; 6.4 - 20.6 мм Super Spacer T-Spacer Premium h = 6.3 мм; 8.2 - 20.2 мм Super Spacer T-Spacer Premium Plus h = 7.3 мм; 8.2 - 20.2 мм |
| Магазин | 2 слота Опционально 4 слота |
| Максимальная нагрузка | 150 кг/м |

* Согласно каталогу LiSEC