

RSVN-U

Stazione per la messa dei canalini distanziatori

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Impianto verticale per il posizionamento manuale dei canalini distanziatori.

Al riscontro del vetro, si azionano automaticamente gli arresti ausiliari per il montaggio del canalino sul bordo verticale e orizzontale della vetrata.

La regolazione della profondità è selezionabile da 0-30 mm mentre la regolazione dello spessore del vetro avviene in automatico.

Caratteristiche

- Integrabile su tutti gli impianti di vetro camera LiSEC o di altre marche
- Disponibile anche come polmone o come spalliera per una o due lastre.

Opzioni

- Sagome speciali, da catalogo LiSEC
- Spalliera di controllo con parete posteriore aperta

Dati tecnici	RSVN-25U	RSVN-35U	RSVN-50U	RSVN-60U
Altezza di vetro	1,6 m / 2 m / 2,5 m	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m	2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m	2,7 m / 3 m / 3,3 m
Spessore di vetro	2,3 - 19 mm			
Dimensione min.	350 x 180 mm Opzionale 230 x 180 mm			
Dimensione mass.	2.500 x 2.500 mm	3.500 x 3.300 mm	5.000 x 3.300 mm	6.000 x 3.300 mm
Distanza fra bordo vetro e telaio	0 - 30 mm continuo			
Carico mass.	250 kg/mtl			