

RTL-B

Lavatrice e asciugatrice automatica
per vetro piano

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Tre settori separati per il lavaggio con zona di prelavaggio e due settori principali generalmente dotati di sei spazzole. Gli ugelli speciali della zona successiva di asciugatura garantiscono vetri perfetti senza residui di acqua durante il loro passaggio. L'impianto è dotato di un controllo elettronico per il trasporto del vetro e, su richiesta, si può predisporre l'impianto con un regolatore dei giri spazzole. Le spazzole ed i dispositivi di trasporto si spostano automaticamente adeguandosi allo spessore del vetro. Su richiesta, è disponibile con spazzole morbide per vetri con coating basso emissivo.

Caratteristiche

- Consumo di acqua minimo grazie al suo riciclo
- Ottima qualità di lavaggio anche con velocità di trasporto fino a 8 mt/min.
- Costruzione in acciaio INOX resistente alla corrosione.

Opzioni

- Regolazione velocità spazzole



Spazzole speciali per i diversi tipi di vetro

Dati tecnici	
Altezza di vetro	1,6 m / 2 m / 2,5 m
Spessore di vetro	2,3-15 mm
Dimensione minima	250 x 180 mm (altezza di vetro 1,6 m) 350 x 180 mm
Impianti di riscaldamento per lavatrice	senza vasca di riscaldamento + filtro a sabbia opzionale 1 vasca di riscaldamento + 1 filtro a sabbia
Numero di spazzole	6 spazzole
Carico massimo	150 kg/mtl