

RTL-VN

Lavatrice e asciugatrice automatica
per vetro piano

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Tre settori separati per il lavaggio con zona di prelavaggio e due settori principali generalmente dotati di sei spazzole. Gli ugelli speciali della zona successiva di asciugatura garantiscono vetri perfetti senza residui di acqua durante il loro passaggio. L'impianto è dotato di un controllo elettronico per il trasporto del vetro e, su richiesta, si può predisporre l'impianto con un regolatore dei giri spazzole. Le spazzole ed i dispositivi di trasporto si spostano automaticamente adeguandosi allo spessore del vetro. Su richiesta, è disponibile con spazzole morbide per vetri con coating basso emissivo.

Highlights

- Ugelli di spruzzatura speciali per una pulizia più efficace
- Consumo di acqua minimo grazie al suo riciclo
- Ottima qualità di lavaggio anche con una velocità di trasporto fino a 12 m/min.
- Manutenzione minima grazie al sistema di lubrificazione centralizzato dei cuscinetti
- Costruzione in INOX resistente alla corrosione.

Opzione

- Riconoscimento automatico della superficie con coating basso emissivo
- Regolazione velocità spazzole



Serbatoi speciali con ugelli di spruzzatura integrati, forniscono un flusso d'acqua migliore

Dati tecnici	
Altezza di vetro	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m
Spessore di vetro	2,3-15 mm opzionale 2,3-21 mm (VNP)
Dimensione minima	250 x 180 mm (altezza di vetro 1,6 m RTL-VN) 350 x 180 mm
Impianti di riscaldamento per lavatrice	senza vasca di riscaldamento + filtro a sabbia opzionale 1 vasca di riscaldamento + 1 filtro a sabbia
Numero di spazzole	6 spazzole
Carico massimo	150 kg/mtl