

TAL-60N

Estrusore manuale

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Pompa idraulica per dosaggio e applicazione manuale di sigillante mono o bi-componente. Miscelatori di precisione statici garantiscono una miscelazione ottimale dei materiali.

Utilizzo facilitato grazie al sistema automatico di supporto che mantiene un'altezza costante di lavoro della pistola manuale e che assorbe il peso della tromba di miscelazione. Il braccio estendibile permette di sigillare pannelli più grandi senza problemi. Si può utilizzare la pompa base integrata per il lavaggio dell'impianto per cui l'operazione si esegue facilmente in pochi minuti.

Caratteristiche

- Semplice introduzione dei fusti di materiale con il muletto
- Perdita minima di materiale grazie al basso volume di riempimento del miscelatore
- Facile da usare tramite la tromba di miscelazione leggera
- Dosaggio automatico della quantità di materiale da utilizzare
- Controllo meccanico del rapporto di miscelazione
- Il lavaggio è possibile anche con pompe di risciacquo non integrate
- È possibile l'utilizzo di caldaia-congelatore

Dati tecnici	
Larghezza profilo	6 - 24 mm
Lunghezza del braccio	4,3 m Opzionale Prolungamento per 1m
Fusto d'indurente	Ø 280 mm
Peso	955 kg
Connessione elettrico	3,5 kW
Pressione di lavoro aria	6 bar
Consumo d'aria	10 l/min