

VHW-6

Lavatrice e asciugatrice automatica
per vetro piano

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Quattro settori separati per il lavaggio con prelavaggio, nebulizzatore e due settori di lavaggio principali. L'impianto è dotato di tre coppie di spazzole. Gli ugelli speciali della zona successiva di asciugatura garantiscono vetri perfetti senza residui di acqua durante il loro passaggio.

Le spazzole ed i dispositivi di trasporto si spostano automaticamente adeguandosi allo spessore del vetro. Su richiesta, l'impianto è disponibile con spazzole morbide per vetri con coating basso emissivo.

Caratteristiche

- Sagome speciali, da catalogo LiSEC
- Consumo di acqua minimo grazie al suo riciclo
- Ottima qualità di lavaggio anche con velocità di trasporto fino a 15 mt/min.
- Manutenzione minima grazie al sistema di lubrificazione centralizzato dei cuscinetti
- Costruzione in acciaio INOX resistente alla corrosione.

Opzioni

- Riconoscimento automatico della superficie con coating basso emissivo
- E' disponibile con un'apertura per vetro fino a 30 mm di spessore (con VHW-6M)



Le zone di prelavaggio e lavaggio principale, sono strutturalmente separate per cui è possibile lavare con temperature diverse.

Dati tecnici	
Altezze di vetro	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m
Spessore di vetro	2,3 - 21 mm
Dimensione min.	350 x 180 mm Opzionale 250 x 180 mm (altezza di vetro fino 2,5 m)
Attrezzatura di riscaldamento impianto di lavaggio	Senza vasca di riscaldamento + filtro sabbia Opzionale con 1 vasca di riscaldamento + 1 filtro di sabbia Con 2 vasche di riscaldamento + 2 filtri di sabbia Con 1 vasca di riscaldamento grande + 1 filtro di sabbia Con 2 vasche di riscaldamento grande + 2 filtri di sabbia
Quantità spazzole	6 spazzole Opzionale 8 spazzole
Carico mass.	150 kg/mtl